

**PROPONOWANE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN
W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA¹⁾**

Projekt domu:

KASPIAN


Powierzchnia ścian z tynkiem:		240	m ²			
Powierzchnia cokołu z tynkiem dekoracyjnym (mozaika):		20	m ²			
Powierzchnia ścian z inną okładziną elewacyjną:			m ²			
Element systemu ociepleń Termo Organika				Zużycie	[JM]/m ²	Potrzebna ilość
Styropian fasada	TERMONIUM PLUS fasada	16	cm	0,16	m ³ /m ²	39
Styropian cokół ²⁾	GOLD fundament	20	cm	0,2	m ³ /m ²	4
Klej do styropianu	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU			4	kg/m ²	1040
Siatka	Siatka TO-S145			1,1	m ² /m ²	286
Klej do siatki	Klej uniwersalny do styropianu TO-KU			4	kg/m ²	1040
Tynk ³⁾	Tynk silikonowy TO-TS			2,3	kg/m ²	552
Grunt	Grunt szcpepy TO-GS			0,2	l/m ²	52
Tynk dekoracyjny (mozaika)	Tynk dekoracyjny TO-TD			3	kg/m ²	60

¹⁾ Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych składników, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

²⁾ W projekcie zamieszczono część styropianu grubości 20 cm i część styropianu o grubości 16 cm. Przed zakupem należy zweryfikować ile styropianu o grubości 20 cm a ile o grubości 16 cm będzie potrzebne na wykonanie detali zgodnie z projektem.

³⁾ Tynk cienkowarstwowy może być barwiony w masie na dowolny kolor dostępny dla danego rodzaju tynku. Średnie zużycie zawarte w zestawieniu jest określone dla struktury tynku o wielkości ziarna 1,5 mm. Informacja o innych rodzajach struktur, paletach kolorów i możliwości barwienia znajduje się w punktach handlowych lub na stronie internetowej www.termoorganika.com.pl.

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEŃ TERMO ORGANIKA W RÓŻNYCH WARIANTACH MATERIAŁOWYCH



Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów w Regionie są zamieszczone na stronie internetowej: www.termoorganika.com.pl lub pod numerem telefonu: **12 427 07 40**